



Technische Daten Ledvance LED-Wand- und Deckenleuchte Surface CIRCULAR 500 SENSOR PS Stahl Weiß 42W 3500lm - 840 Kaltweiß | IP44 - Mit Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247026                                 |
| EAN                                     | 4099854042171                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellernamen                         | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83                           |
| Optikabdeckung               | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead                 |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Type Beleuchtung   | Professional                   |
| Befestigung        | Oberflächenmontage             |
| Leuchtenverbindung | Klemme, 3-polig                |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt   |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule              |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                |
| Sockelfarbe        | Weiß                           |
| Gehäuse            | Stahl                          |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                           |
| Produktserie       | SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 500 |
| Länge (mm)       | 500 |
| Höhe (mm)        | 105 |

## Sensorinformationen

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 120                                 |
| Sensorbereich (m)              | 4...7 m                             |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**