



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban Laterne  
Grau 34-59W 4250-7375lm 165x65D -  
822-827 CCT | IP66 - Asymmetrisch -  
Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252279                                               |
| EAN                                     | 4099854287688                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 822-827 IP66 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                            |
| Farbcode                     | 822 Extra Warmweiß, 827 Extra Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2200 Extra Warmweiß, 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | CCT                                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                                      |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 165x65                                   |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                    |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung                   |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 395 |
| Höhe (mm)        | 417 |
| Durchmesser (mm) | 395 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

