



**Technische Daten Ledvance**  
**Wasserdicht Deckenleuchte**  
**Feuchtigkeitsdicht FLEX**  
**Durchgangsverdrahtung 42W 6800lm -**  
**830 Warmweiß | IP66 - Ersatz Für**  
**2x58W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255019                                 |
| EAN                                     | 4099854440649                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 162                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Länge                        | 150cm                       |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |
|------------|----------------------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage , Decke                |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

