



**Technische Daten Ledvance LED  
Highbay Flex Weiß 240W 42000lm 35d  
- 840 Kaltweiß | IP66 - Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256356                            |
| EAN                                     | 4099854538827                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellernamen                         | HIGH BAY FLEX DALI 240W 35 840 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 102000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 35                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Notfallbeleuchtung           | Optional: Notbeleuchtung    |

Produkttyp LED HighBays

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke                                     |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 585 |
| Breite (mm) | 320 |
| Höhe (mm)   | 95  |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**  **individuelle Angebote**  
 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**

 **Trustpilot** 