

| Yrafo   | Flux | CCT   | Optic                   | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVL.V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL.V      | 173    |
| DIA     |      |       |                         | 162    |
| DIA-VLC |      |       | All                     | 253    |
| WA      |      |       |                         | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 295  | FR/po930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Technische Daten Philips LED  
Schienenstrahler GreenSpace Evo  
Projektor Weiß 30W 4000lm 41x80D -  
830 Warmweiß | Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251907                          |
| EAN                                     | 8720169590977                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138                         |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 41x80                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |

Produkttyp LED Schienenspots

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C            |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 253 |
| Breite (mm) | 92  |
| Höhe (mm)   | 190 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

