



Technische Daten Philips LED-Scheinwerfer Ledinaire BVP169 100W  
12000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249696                               |
| EAN                                     | 8720169736061                        |
| Marke                                   | Philips                              |
| Herstellernamen                         | BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

## Technische Informationen

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                     |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                            |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                      |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe        |
| Helle Farbe                  | Weiß                               |
| Farbsteuerung                | CCT                                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                                |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110                                |
| Leistungsfaktor              | >0.95                              |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter                    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Produktserie       | Ledinaire                     |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 304 |
| Breite (mm) | 220 |
| Höhe (mm)   | 36  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

